

**Delikatne kieliszki są w dobrych rękach**

Kieliszki wymagają delikatnej, troskliwej pielęgnacji – zwłaszcza podczas zmywania. Dlatego górny kosz w zmywarce z serii 700 Pro jest wyposażony w uchwyty SoftGrip, które bezpiecznie, a jednocześnie delikatnie przytrzymują szklane naczynia. Wsporniki SoftSpike chronią przed rysowaniem i pęknięciem.

Zmywarka do zabudowy MaxiFlex z technologią AirDry, systemem SatelliteClean, szufladą MaxiFlex, funkcją ExtraHygiene i regulacją wysokości kosza QuickLift.

Funkcje**Uchwyty SoftGrip i wsporniki SoftSpike chroniące delikatne kieliszki**

Uchwyty SoftGrip i wsporniki SoftSpike w zmywarce pozwolą Ci zapomnieć o ręcznym zmywaniu kruchych szklanych naczyń. Wykonane z miękkiego materiału uchwyty delikatnie przytrzymują je na miejscu, chroniąc przed pęknięciem i rozbiciem.

**Miejsce na dowolne sztućce w szufladzie MaxiFlex**

Szufladę MaxiFlex została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła pomieścić sztućce i przybory kuchenne w różnych kształtach i rozmiarach. Ruchome przegródki i głęboka szuflada pozwolą Ci łatwo załadować je do zmywarki niezależnie od ich wielkości i kształtu.

**Pełen zasięg spryskiwania wodą dzięki systemowi SatelliteClean**

System SatelliteClean, działający do trzech razy skuteczniej niż standardowe rozwiązania, sprawi, że Twoje naczynia będą lśnić czystością. Dzięki podwójnie obracającemu się ramieniu, które stale zmienia kąt spryskiwania wodą, zostaną dokładnie umyte nawet największe naczynia.



- Programy: 8, temperatury: 4
- Instalacja: częściowo zintegrowana, panel zewnętrzny
- Zmywarka do instalacji w wysokiej wnęce
- Programy zmywarki: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, Eco, Machine Care, szybki 30 minut, płukanie i wstrzymanie
- Wskaźniki: opóźnienie startu 1-24 h, faza suszenia, ExtraHygiene, GlassCare, wybrany program, dodatkowe płukanie, sól, faza cyklu, XtraPower
- Ramię natryskowe FlexiSpray
- Panel z symbolami
- Panel z trzycyfowym wyświetlaczem
- Automatyczne wyłączenie
- Informacja o długości cyklu
- Zawiasy dwuosiowe
- SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody.
- Wskaźniki soli i nablyszczacza
- Górny kosz z funkcją FlexiLift
- Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem
- Górny kosz: 2 składane półki, 2 składane wsporniki do szklanek, 2 x stabilizatory SoftSpikes, 6 uchwytów na kieliszki SoftGrips, składane uchwyty na filiżanki, plastikowy uchwyt, boczne uchwyty kosza
- Dolny kosz: 2 składane stojaki, plastikowy uchwyt
- Zabezpieczenie przed zalaniem

Usuń zarazki ze swoich naczyń

Funkcja ExtraHygiene zapewnia doskonałe czyszczenie. W fazie odkażania temperatura w zmywarce wzrasta do 69°C. Gwarantuje to skuteczną eliminację prawie wszystkich zarazków z naczyń.

QuickLift – zmieniaj wysokość kosza nawet, gdy jest w pełni załadowany

Bez względu na to, czy będziesz wkładać, czy wyjmować naczynia – zrobisz to wygodnie dzięki konstrukcji kosza QuickLift. Nawet gdy górny kosz jest w pełni załadowany, QuickLift pozwala Ci szybko podnieść i opuścić półkę, by naczynia i narzędzia kuchenne różnych kształtów i rozmiarów tam pasowały.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu (PNC)	911 424 484	Czas trwania programu (UE 2017/1369) [h:mm]	4:00
Kod EAN	7332543781607	Zużycie energii w trybie czuwania (UE 2017/1369) [W]	0.5
Typ produktu	Zmywarka	Poziom hałasu (UE 2017/1369) [dB (A)]	44
Instalacja	częściowo zintegrowana, panel zewnętrzny	Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369)	B
Kolor	stal szlachetna	Dolne ramię natryskowe	satelitarne
Kolor panelu	stal szlachetna	Automatyczne wyłączenie	tak
Kolor wyświetlacza	biały	Liczba programów	8
Kolor drzwi	brak	Liczba temperatur	4
QuickSelect	nie	Długość węża doprowadzającego [cm]	180
Technologia AirDry	tak	Długość węża odprowadzającego [cm]	180
Funkcja Connectivity	nie	Zawiasy ślizgowe	nie
Oświetlenie wewnętrzne	nie	Długość przewodu [m]	1,6
Pojemność (liczba standardowych kompletów naczyń) dla programu Eco	15	Napięcie [V]	220-240
Efektywność energetyczna (UE 2017/1369)	D	Pobierana moc [W]	1950
Wskaźnik efektywności zmywania (UE 2017/1369)	1.121	Wymagany bezpiecznik [A]	10
Wskaźnik efektywności suszenia (UE 2017/1369)	1.061	Wysoka zabudowa	tak
Zużycie energii na 100 cykli w programie Eco (UE 2017/1369) [kWh]	86	Waga netto [kg]	42,92
Zużycie wody na cykl programu Eco (UE 2017/1369) [l]	11	Wysokość [cm]	82
		Szerokość [cm]	60
		Głębokość [cm]	58

